



## RS58

RS58 Yalıtımsız Sürme Sistemi, Oval hatlı yalıtımsız normal sürme doğrama sisteminin min.58 mm kasa ve min. 40 mm kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı min.1,5 mm'dir. Sistemin cam çıtalı ve çıtasız olarak kullanım kolaylığı bulunmaktadır. İnce hatlı ve minimal bir yapıya sahiptir. Takviyeli kanat profilleri ile kapı yapılabilir. Rüzgar dayanımı yüksektir. Genişlik için özel ray sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem damlalık, pervazlık ve sineklik kasa seçenekleri ile kullanışlı bir sistemdir. 3 raylı kasa kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapılabiliğine imkan veren takviyeli profil seçeneği sunmaktadır.

RS58 Uninsulated Sliding System is an oval framed and uninsulated sliding joinery system. Its chassing depth is min. 58mm, sash depth is min. 40mm, and has a Wall thickness of min. 1,5mm. System may be used as glass beaded and without bead. It has a fine frame and minimal structure. Doors can be made with reinforced sash profiles. Its wind strength is high. A special rail system is developed for its wideness. It is a system which provides usefulness with drain board, groin and fly net chassing options. There are options of 3-railed chassing, and reinforced profile which provides ease of use and allows high sashes.

# YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ

## NON-INSULATED SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties		
Kasa Derinliği / Frame Depth	min. 58 mm – max. 105 mm	
Kanat Derinliği / Vent Depth	min. 39,6 mm – max. 81,2 mm	
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness	1,5 / 1,8 mm	
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	5 - 8 - 17 - 20 - 24 mm	
Kullanım Seçenekleri / Application Options		
	Kapı / Door	Pencere / Window
Normal Sürme / Sliding	*	*
90° Kanat Birleşimi / 90° Vent Combination	*	*
45° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination	*	*
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Glazing Bead	*	*
Cam Çıtasız Kanat / Vent Without Glazing Bead	*	*
3 Raylı Kasa / 3 Railed Frame	*	*
Sineklik / Insect Screen	*	*
Sabit Birleşim / Combination With Fixed Part	*	*

