



RS83

RS83 Yalıtımsız Sürme Sistemi, Düz hatlı yalıtımsız normal sürme sisteminin minimum 83,4 mm maksimum 90,4 mm kasa ve minimum 34,2 mm ve maksimum 72,78 kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı 1,4 mm'dir. Çıta kullanmadan kanat yapılabilir. Kayar sineklik mevcuttur.

RS83 Uninsulated Sliding System is a flat framed and uninsulated sliding system. Its chasing depth is min. 83,4mm - max. 90,4mm and sash depth is min. 34,2mm - max. 72,78mm. Its wall thickness is 1,4mm. Sash can be made without using the bead. Sliding insect screen option is available.

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ

NON-INSULATED SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties

Kasa Derinliği / Frame Depth	min. 83,4 mm – max. 90,4 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth	min. 34,2 mm – max. 72,8 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness	1,4 mm
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	8 / 10 / 24 mm

Kullanım Seçenekleri / Application Options

	Kapı / Door	Pencere / Window
Normal Sürme / Sliding	*	*
90° Kanat Birleşimi / 90° Vent Combination	*	*
Cam Çıtasız Kanat / Vent Without Glazing Bead	*	*
Sineklik / Insect Screen	*	*

