

Kapaklı, ısı yalıtımlı, farklı derinliklere sahip griyaj profilleri sayesinde geniş açıklık uygulamalarına olanak sağlayan İZO KE 50 sistemi, yapı dış görünümü itibariyle, yatay ve düşey kapaklarдан oluşmaktadır. Ayrıca düz, açılı, badem formlu ve küt badem formlu kapak seçenekleriyle yapıya görsel zenginlik katmaktadır.

Insulated and capped İZO KE 50 curtain wall system enables wide range of horizontal and vertical mullion profiles with many variety of covers like flat, angled, almond shaped and plain almond shaped for external appearance of the structure.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*		Uw: 1,36 W/m <sup>2</sup> K Ug: 1,2 W/m <sup>2</sup> K EN 10077-2
Hava geçirgenliği Air permeability	A4	EN 12152
Su geçirimsizliği Water tightness	R7	EN 12154 EN 12155
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	1200 Pa	EN13116

\*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.  
\*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

