

interal'in en yeni sistemlerinden DS 50 KT katlanır sistemler geniş açılım seçenekleri, kolay ve sessiz çalışması ile 600 Pa su geçirimsizliği sayesinde tercih sebebidir.

Yüksek ısı yalıtılmı̄ dēeri, zarif tasarı̄ı ve düşük kanat ağırlığı sayesinde minimum malzeme kullanımı ile maksimum konfor amaçlanmıştır. Alçak eşik detayları ile de her tür ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Geniş açıklıkları ve büyük ölçüleri kolayca kapamasının yanında, üretim ve montaj kolaylıklarını ile de inşaat aşamalarında sizlere hız kazandırır.

interal DS 50 KT bi-fold system is preferred due to its wide opening options, easy and quiet operation and 600 Pa water impermeability.

Thanks to its high thermal insulation value, maximum comfort is aimed with minimum material usage, elegant design and low sash weight. Low threshold details will meet with your expectations.

Besides its wide openings and large dimensions, it also gives you speed during the construction stages with production and assembly facilities.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Ufmin: 3,33 W/m ² K Ufmax: 3,54 W/m ² K	EN 10077-2
Hava geçirgenliği Air permeability	Class 4	EN 1026 EN 12207
Su geçirimsizliği Water tightness	9A (600 Pa)	EN 1027 EN 12208
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	C1	EN 12210

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

Teknik Özellikler Technical Specifications	Ölçüler Measurements
Kanat ağırlık kapasitesi Sash loading capacity	150 kg
Sistem Derinliği System depth	Kasa Frame 60 mm Kanat Sash 60 mm

