

ECO 60 alüminyum doğrama sistemi, uygulamacı ve kullanıcıların yakından tanıdığı C 60 sistemimiz ile aynı montaj kolaylığına, aynı uygulama tip ve ölçülerine, daha düşük stok maliyetlerine, yüksek emniyet değerlerine, silindir tip ve kolay ayarlanabilir menteşe seçeneğine sahip olmakla beraber, C60 sistemine nazaran profil bazında %25-35 daha az alüminyum tüketimi sağlayan bir doğrama sistemidir.

ECO 60 is an very well known door and window system by fabricators and endusers, offers the same ease of installation, application type and sizes as our C60 system, with lower stock costs, higher safety values, easy to adjust cylinder type hinge option. The system ensures 25-35% less aluminum consumption vs our C60 system.





Teknik Özellikler
Technical Specifications

Ölçüler
Measurements

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| İçe açılır pencere Inward opening window | Kasa Frame | 48 / 92 mm |
| | Kanat Sash | 43 mm |
| İçe açılır kapı Inward opening door | Kasa Frame | 48 / 92 mm |
| | Kanat Sash | 43 mm |
| Sistem Derinliği System depth | Kasa Frame | 60 mm |
| | Kanat Sash | 60 mm |
| Cam kalınlığı* Glass thickness* | Kasa Frame | 4 / 42 mm |
| | Açılır Kanat Opening Sash | 4 / 42 mm |

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.

* Take double glazing thickness tolerances into consideration.

