

KTS**KATLANIR - TOPLANIR CAM SİSTEMLERİ****MOVABLE & FOLDABLE GLASS PARTITION SYSTEMS****GLASSCHIEBEWANDSYSTEM****Sistem Özellikleri:**

KTS Sistem, istenildiği zaman mekanın komple açılabilmesi ve istenildiğinde de mekanın tamamının kapatılabilmesi sayesinde bankalar, mağazalar, restoranlar, kafeler, oteller, ofis bölümleri, toplantı salonları gibi mekanlarda genişlik ve rahatlık sağlanmaktadır.

System Properties:

KTS provides space and convenience in places such as banks, stores, restaurants, cafés, hotels, office areas, meeting halls. Space can be fully opened and closed at any given time.

Systemeigenschaften:

KTS bietet Platz und Komfort in Bereichen wie Banken, Geschäften, Restaurants, Cafés, Hotels, Bürobereichen und Besprechungsräumen. Der Trennraum kann jederzeit vollständig geöffnet und geschlossen werden.



Sistem Avantajı

- Sistem içerisindeki kayar paneller, tek veya çift "kanat açılır" olarak kullanılabilir.
- Kapı üstü kanat-ray bağlantısı sabitlenerek hidrolik kapı kapatıcısının devreye sokulması ile kapı servis kapısı olarak kullanılabilir.
- Sürme ve açılır kanattaki panel-ray bağlantı kilidi, çevirme kol ile rahatça açılıp kapatılabilir.
- Özel ray kesiti ve makara sistemi sayesinde paneller sessiz yumuşak ve sağlam hareket edebilmektedir.

Advantage

- Sliding panes can be used as single or double opening leafs
- By fixing the door's wing-rail connection and locking the hydraulic door closer, the door can be used as a service door.
- Pane-rail connection lock on sliding and opening sashes can be easily opened and closed via the swing arm
- A special rail section and pulley system smoothen pane moves

Vorteile

- Schiebefenster sind als ein- oder doppelt öffnende Flügel einsetzbar
- Durch Feststellen der Flügel-Schiene-Verbindung der Tür und Einrasten des hydraulischen Türschließers kann die Tür als Servicetür verwendet werden
- Die Flügel-Schienenverriegelung an Schiebe- und Öffnungsflügeln kann einfach über den Schwingarm geöffnet und geschlossen werden
- Ein spezielles Schienenprofil- und -zugsystem ermöglicht leichtes Flügelschieben



KTS KATLANIR - TOPLANIR CAM SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KTS MOVABLE & FOLDABLE GLASS PARTITION SYSTEMS TECHNICAL SPECIFICATIONS

KTS GLASSCHIEBEWANDSYSTEM TECHNISCHE* EIGENSCHAFTEN**

PANEL TİPİ	PANEL YÜKSEKLİĞİ	PANEL GENİŞLİĞİ	PANEL AĞIRLIĞI
PANE TYPE	PANEL HEIGHT	PANEL WIDTH	PANEL WEIGHT
FLÜGELTYP	FLÜGELHÖHE	FLÜGELBREITE	FLÜGELGEWICHT
- Standart Kayar Panel	3000 mm	1000 mm	120 kg
- Standard Sliding Pane	3000 mm	1000 mm	120 kg
- Schiebeflügel, Standardmaß	3000 mm	1000 mm	120 kg
Son Panel	3000 mm	1000 mm	120 kg
Side Pane	3000 mm	1000 mm	120 kg
Seitenflügel	3000 mm	1000 mm	120 kg
Tek veya Çift Kanat Açılır Panel	3000 mm	1000 mm	120 kg
Single or Bi-Opening Pane	3000 mm	1000 mm	120 kg
Öffnungsfähiger Einzel- oder Doppelflügel	3000 mm	1000 mm	120 kg