

S 36 ısı yalıtımsız ekonomik sürme doğrama sistemi, kullanıcılara 26 mm'ye kadar cam kalınlığı, 45° ve 90° köşe birleşimleri, düz, oval ve takviyeli kenet seçenekleri ile estetik ve sık bir görüntü sunar. Sistem, ergonomik aksesuarları ile tek ve çok nokta kilitleme seçenekleri sunmaktadır.

Sistem 180 kg'a varan kanat ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir.

S 36 is a non-insulated and cost effective sliding system, submits glass thickness up to 26 mm, 45° and 90° corner connections and flat, rounded and reinforced clamp profiles for an aesthetic and sleek outlook. The system has ergonomic accessories where offers single and multi locking options.

The system has 180 kg loading capacity per sash.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	-	-
Hava geçirgenliği Air permeability	Class 2	EN 1026 EN12207
Su geçirimsizliği Water tightness	8A	EN1027 EN 12208
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	B2	EN12210

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

Teknik Özellikler Technical Specifications	Ölçüler Measurements
Sistem derinliği System depth	Kasa Frame 60 / 87 mm Kanal Sash 36 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Sabit Fixed 30 mm Açılan Kanal Opening Sash 26 mm

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınz.
*Take double glazing thickness tolerances into consideration.

